SISTEMA BIOACUSTICO - cod. A510

SISTEMA SONORO DISPERSIONE VOLATILI

COMPACT è un sistema integrato di dispersione degli uccelli, progettato per l'uso in luoghi come: frutteti, campi coltivati, parchi e altre aree urbane esterne.

E' completamente automatico, con riproduzione casuale dei versi in uso, lavora 24 ore al giorno, 7 giorni su settimana senza l'intervento umano.

Può essere alimentato da trasformatore di corrente, o una batteria di servizio, completamente mantenuta dal pannello solare.

I versi disponibili derivano da un'attenta ricerca e sperimentazione. Tali versi sono definiti "distress call" ed il loro utilizzo crea un ambiente 'ostile' per gli uccelli, tanto da farli allontanare.

Questo sistema è incruento, inoffensivo e non mette in pericolo le loro vite.

È importante sottolineare che, se le "distres call" vengono riprodotte utilizzando livello sonoro molto vicino al naturale, oltre ad essere maggiormente efficaci, anche nel tempo, non sono invadenti e spesso rimangono impercettibili all'uomo ed altri animali. Se lo strumento viene utilizzato seguendo una corretta gestione gli uccelli non si abitueranno.

Versi in dotazione: Gabbiano reale, Corvo, Gabbiano comune, Cornacchia, Storno, Piccione. Taccola, Anatra Canadese 1, Anatra Canadese 2, Versi predatori.
(disponibili versi extra a richiesta).

Il sistema è costituito da due centraline accoppiate per un totale di 6 altoparlanti per la diffusione del suono a 360 gradi.
A richiesta sono disponibili accessori per il fissaggio e l'alimentazione dello strumento: pannello solare, batteria e scatola di contenimento, palo sostegno da 1 o 2 metri.

Tutti i comandi, sono alloggiati all'interno della centralina che ha grado IP55. I comandi sono protetti da supporti ad incastro, non facilmente apribili, tanto da rendere lo strumento non manomettibile da estranei. L'uso di una importante tecnologia digitale fa si che non vi sia la necessità di sostituire dei pezzi, garantendo estrema affidabilità e lunga durata, oltre che un'alta qualità del suono.

EURODIF S.r.l. - VIA DELLE PESCHE 881 - 47522 CESENA FC - TEL 0547 313147 - FAX 0547 312366 - email: info@eurodif.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni centralina: cm 34 di larghezza x 22 di profondità x 25 di altezza
- Peso centralina: 7 Kg
- Grado IP: IP55
- Materiale involucro: acciaio inossidabile, cucitura saldata e rivestimento verde per massima durata
- Alimentazione richiesta: 15v (14.8V con batteria completamente carica) 3 Amp di picco al massimo uscita, 80 mA a riposo. Una spina di alimentazione è disponibile per l'alimentazione a 110V/250V corrente alternata.
- Uscita audio: 25 Watt massimo
- Pressione sonora: massimo 84 dB ad 1 metro
- Risposta in frequenza: livellato per massima efficienza sulla banda di una "distres call" uccello
- Certificazioni CE: WEEE Directive Registration No. WEE/EH0133ZR RoHS 2 Directive 2011/65/EU
- Durata della riproduzione: 90 secondi per verso, con 60 secondi silenzio tra uno e l'altro
- Riproduzione versi: completamente casuale con due velocità: Normale e Rinforzo da usare in particolari periodi stagionali e in fase di migrazione.
- Sensore crepuscolare: lo strumento presenta un sensore in grado di rilevare l'alba e il tramonto.

Area coperta: da un minimo di 2.500 mq fino a 10.000 mq
La portata dello strumento varia molto in relazione alle caratteristiche dell'area in cui viene utilizzato e soprattutto all'utilizzo che ne viene fatto. Se il sistema non viene regolato, posizionato e seguito correttamente, non avrà efficacia.